

買攪拌機找專家--攪拌混合新選擇~

## 攪拌機怎麼選?攪拌混合機好還是震盪攪拌機好?



攪拌機有很多種，有分有葉片或無葉片，又或者是否有攪拌棒，也有公自轉旋轉式攪拌機，

市面上玲瓏滿目，這麼多種攪拌機，到底要如何選擇呢?

了解不同的差異與優缺點，對於選擇最適合您需求的攪拌設備至關重要。

當然最好是各式素材都可以攪拌，不管是各式油墨、金漿、錫膏、矽膠、粉體、液體、化工材料、混油、高黏度塗料、化妝品材料、藥品材料...等都能一台攪拌機就搞定。

### 攪拌機款式

#### 旋轉式攪拌機(無葉片)的優點:

無葉片的攪拌機最重要就是攪拌後不用清潔葉片，節省時間與清潔成本。

減少葉片耗材的替換成本。

### 公自轉攪拌機(雙軸)的優點:

單軸和雙軸攪拌機的差異在於機器在攪拌時的運作方式，單軸是傳統的單一行星式 360 度運轉，雙軸則是另一軸也 360 度運轉，一樣的配方攪拌方式和條件下，雙軸攪拌機的攪拌效率更好。高速全方位攪拌，增強流動性。

### 震盪攪拌機(震盪原理)的優點:

結構穩固，操作時不會抖動偏移。

不過要看是否有提供多維度震動，才能確保高難度攪拌材料能完全均勻混合。

### 葉片式或攪拌棒的攪拌機的優點:

仿手攪拌模式，適合用來需要慢速攪拌的素材。

**選擇建議：** FINECAUSE 攪拌機系列針對方便性、實用性，開發設計了一系列攪拌混合機，該如何挑選適用的呢？

■ 如果你要攪拌的容量，不用一次攪拌很多，攪拌的多是顆粒或很濃稠難以攪拌的素材需求，需要強而有力的高速攪拌，

**GMFC30A-S-TW-攪拌機/攪拌混合機-全自動公自轉 720 度【小型 6 公升】(台製)是你最佳的選擇:**



- 小容量 6 公升設計，體積縮小，不占空間。
  - 減少乘載重量，**提升機器轉速，攪拌更高效、時間更短**，有助產能提升。
  - 數位控制，精準掌握攪拌時間，確保品質。
  - 智能數位記憶功能，避免操作失誤。
  - 高品質元件：**台製馬達、台達變頻器、台灣威綸觸控面板**，品質穩定。
  - 超高速攪拌，可以讓攪拌物料【產生溫度】，增加流動性、攪拌效果!
- 如果你要攪拌的容量是比較大的，公自轉攪拌機也有做【大容量】的:

## GMFC30A-TW-全自動公自轉攪拌機/混勻機-大型 20 公升(台製)更適合你，

■ 免費試用  
■ 14天



- 除與上述功能外，這台還【沒有容器限制】，可依容器需求，客製專用容器治具。不管是玻璃瓶、油墨罐、金屬桶、塑膠、還是軟管容器，都沒有問題，可更換容器治具，一機多用途，不用換容器。大小罐容量可設定不同配方，記憶達 20 組，油墨攪拌機有運轉參數 6 段執行序設定，每段均可獨立設定。

- 如果你除了攪拌功能，希望多一點附加功能:



【一機二用】的 FCISM-震盪攪拌機 是超值的選擇，除了強力震盪攪拌，還可以運用在【自動震盪清洗】，低速就可以清洗，將要清洗物品放入 1 公升容器內，加入洗版劑或清潔液覆蓋，自動清洗不沾手。

FCISM-震盪攪拌機透過 **偏心式高速擺動**，提供 **多維度震動**，確保高難度攪拌材料能完全均勻混合，連粗顆粒結塊的銀漿也能輕鬆混勻。

■ 如果在預算上想找經濟實惠的小型攪拌機:



F-001-油墨攪拌機，會是最佳選擇！是一款有攪拌棒的攪拌機，可拆除的單支攪拌棒，非常好清洗，拆裝簡單快速。

除了用來攪拌油墨，也非常適合用來養墨，可以將移印專用油墨改成網印專用油墨，也可以將網印專用油墨改成移印專用油墨，能妥善利用既有的油墨庫存節省您的荷包!

選擇攪拌混合機還是震盪攪拌機好呢？

機型	GMFC30A-S-TW	GMFC30A-TW	FCISM	F-001
適用混合範圍	6 公升	20 公升	1 公升	1 公升
攪拌方式	雙軸 720 度 旋轉	雙軸 720 度 旋轉	多維度 高速 震盪	單向 旋轉 攪拌
材料適用性	膠印油墨、金漿、錫膏、矽膠、粉體、液體、化工材料、混油、高黏度塗料、化妝品材料、藥品材料…等	膠印油墨、金漿、錫膏、矽膠、粉體、液體、化工材料、混油、高黏度塗料、化妝品材料、藥品材料…等	濃稠油墨、金漿、錫膏、矽膠、粉體、液體、化工材料、混油、高黏度塗料、化妝品材料、藥品材料…等	各式油墨、調墨、養墨、粉體、液體
電源	220V	220V	220 V	110V
攪拌棒規格	無	無	無	60 or 35 mm
動力	0.5hp(372W)	1hp(746W)	120W	90W
機器尺寸	W:60cm* L:56cm* H:72cm	W:86cm* L:80cm* H:109cm	W:42cm* L:61cm* H:62cm	W:32cm* L:32cm* H:64cm
最高轉速: (分鐘)	公轉 360RPM/ 自轉 540RPM	公轉 210rpm/ 自轉 315rpm	1500rpm	183rpm
適用容器尺寸	最大直徑 180mm 最大高度 200mm	最大直徑 300mm 最大高度 400mm	最大直徑 140mm 最大高度 180mm	直徑 7-17(cm)
設備成本	略高	高	中	低
淨重	140 Kg	160 kg	24 KG	24 KG

無論您選擇哪種攪拌機設備，我們都能提供最優質的產品和服務，確保您的生產過程更加高效和穩定。

您可以[點擊以上產品名稱連結產品頁面](#)看完整的介紹，如需進一步[了解產品特性](#)或[申請試用](#)，歡迎隨時

聯繫我們。